

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

BASE CLAS A 40 CL 4 W/2700 K E27

LED BASE CLASSIC A | LED světelné zdroje, tvar klasické baňky



DRUH POUŽITÍ

- Domácí použití
- Všeobecné osvětlení
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

VÝHODY PRODUKTU

- Velmi nízká spotřeba energie
- Odolné proti nárazům a vibracím díky technologii LED
- Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu
- Může být snadno namontováno místo obyčejných žárovek
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Profesionální LED světelné zdroje pro síťové napětí
- Nestmívatelné
- Patice: E27, B22d
- Světelné zdroje bez obsahu rtuti



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	4,00 W
Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Provozní frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,40
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	40 W


Fotometrické údaje

Měřený světelný tok	470 lm
Jmenovitá teplota barvy	2700 K
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Warm White
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	470 lm
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Jmenovitý světelný tok	470 lm
Index podání barev Ra	≥ 80

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha



Celková délka	105,0 mm
Průměr	60,0 mm
Vnější baňka	A60

Délka	105,0 mm
-------	----------

Teploty a provozní podmínky

Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	55 °C
--	-------

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Měřená životnost	10000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci životnosti	0,70

Další údaje o produktu

Patice	E27
Bez rtuti	Ano
Design / verze	průhledná
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano
Produktová poznámka	Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.
Obsah rtuti	0,0 mg

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
---------------	----

Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie	4 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	DRAA/C-4/827-220-240-E27-60
Order reference	BASECLA40 4W/82

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899972001	BASE CLAS A 40 CL 4 W/2700 K E27	Shipping carton box 12	361 mm x 133 mm x 124 mm	5.95 dm ³	618,00 g
4052899972001	BASE CLAS A 40 CL 4 W/2700 K E27	Shipping carton box 20	316 mm x 242 mm x 126 mm	9.64 dm ³	946,00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.