

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

BASE CLAS B 40 CL 4 W/2700 K E14

LED BASE CLASSIC B | LED světelné zdroje, tvar klasické minisvíčky



DRUH POUŽITÍ

- Všeobecné osvětlení
- Domácí použití
- Lustry
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

VÝHODY PRODUKTU

- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Velmi nízká spotřeba energie
- Odolné proti nárazům a vibracím díky technologii LED
- Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu
- Jednoduchá přímá náhrada za klasické žárovky

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Profesionální LED světelné zdroje pro síťové napětí
- Není vhodné pro použití se stmívači
- Dobré podání barev ($R_a \geq 80$) a barevná stálost po celou dobu životnosti světelného zdroje
- Patice: E14, B22d
- Světelné zdroje bez obsahu rtuti



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	4,00 W
Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Provozní frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,40
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	40 W


Fotometrické údaje

Měřený světelný tok	470 lm
Jmenovitá teplota barvy	2700 K
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Warm White
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	470 lm
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Jmenovitý světelný tok	470 lm
Index podání barev Ra	≥ 80

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha



Celková délka	100,0 mm
Průměr	35,0 mm
Vnější baňka	B35

Délka	97,0 mm
-------	---------

Teploty a provozní podmínky

Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	59 °C
--	-------

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Měřená životnost	10000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci životnosti	0,70

Další údaje o produktu

Patice	E14
Bez rtuti	Ano
Design / verze	průhledná
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano
Produktová poznámka	Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.
Obsah rtuti	0,0 mg

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
---------------	----

Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie	5 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	DRBB/C-4/827-220/240-E14-35
Order reference	BASECLB40 4W/82

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899972032	BASE CLAS B 40 CL 4 W/2700 K E14	Shipping carton box 20	206 mm x 164 mm x 117 mm	3.95 dm ³	552,00 g
4052899972032	BASE CLAS B 40 CL 4 W/2700 K E14	Shipping carton box 20	206 mm x 164 mm x 117 mm	3.95 dm ³	458,00 g

4058075108028	BASE CLAS B 40 CL 4 W/2700 K E14	Shipping carton box 18	262 mm x 153 mm x 201 mm	8.06 dm ³	573,00 g
4058075819313	BASE CLAS B 40 CL 4 W/2700 K E14	Shipping carton box 30	241 mm x 204 mm x 117 mm	5.75 dm ³	793,00 g
4058075819313	BASE CLAS B 40 CL 4 W/2700 K E14	Shipping carton box 30	241 mm x 204 mm x 117 mm	5.75 dm ³	712,00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.